



Etabloc65-160

| دور<br>۱۴۵۰<br>RPM<br>1450     | آبدهی (متر مکعب بر ساعت)<br>Capacity (m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |      | قطر پروانه<br>Imp. Dia.<br>(mm) | فلنج پمپ<br>Pump Flange<br>(mm) |                | مشخصات موتور<br>Motor Characteristics |              |                  |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
|                                | 20   | 40   | 50   | 60   | 70   |                                 | مکش<br>Inlet                    | رانش<br>Outlet | Power /<br>Kw                         | قدرت A<br>HP | جریان I /<br>Amp |
| ارتفاع<br>(متر)<br>Head<br>(m) | 14.9   | 14.1 | 13.3 | 12.2 | 10.9 | 209                             | 80                              | 65             | 4                                     | 5.5          | 8.8              |
|                                | 13.7   | 12.7 | 11   | 10.4 | 8.7  | 200                             |                                 |                | 3                                     | 4            | 7.5              |
|                                | 12.3   | 9.7  | 9.5  | 8.8  | 7    | 190                             |                                 |                | 3                                     | 4            | 7.5              |
|                                | 10.8   | 8.1  | 7.9  | 7.2  | 5.4  | 180                             |                                 |                | 2.2                                   | 3            | 5.25             |

| دور<br>۲۹۰۰<br>RPM<br>2900     | آبدهی (متر مکعب بر ساعت)<br>Capacity (m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |      | قطر پروانه<br>Imp. Dia.<br>(mm) | فلنج پمپ<br>Pump Flange<br>(mm) |                | مشخصات موتور<br>Motor Characteristics |              |                  |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
|                                | 40   | 80   | 110  | 140  | 160  |                                 | مکش<br>Inlet                    | رانش<br>Outlet | Power /<br>Kw                         | قدرت A<br>HP | جریان I /<br>Amp |
| ارتفاع<br>(متر)<br>Head<br>(m) | 59   | 56   | 51   | 43.4 | 36.5 | 209                             | 80                              | 65             | 30                                    | 41           | 54               |
|                                | 53.5   | 50   | 43   | 33.5 | -    | 200                             |                                 |                | 22                                    | 30           | 39.5             |
|                                | 48   | 44   | 37.5 | 28   | -    | 190                             |                                 |                | 18.5                                  | 25           | 34               |
|                                | 42.5   | 37.5 | 30   | -    | -    | 180                             |                                 |                | 15                                    | 20           | 29.2             |