

50 Hz - min⁻¹ ~ 2900 - 2 poli

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal Pwer		Portata - Capacity											
			Q [m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
	Q [l/1']		0	50	100	150	200	250	300	350	400	450		
	kW	HP	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)											
ILP 40 125B	1,1	1,5	H	m	21,1	20,9	20,6	19,6	18,5	16,6	14,4	12		
			Efficiency	%	0	22,5	36,5	47	51	53,6	52,7	48,7		
			P2	kW	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,3		
			NPSH	m			1,1	1,4	2,1	3,1	4,9	8,2		
ILP 40-125A	1,5	2	H	m	26	25,8	25,4	24,2	22,8	20,5	17,8	14,8		
			Efficiency	%	0	22,5	36,5	47	51	53,6	52,7	48,7		
			P2	kW	0,8	1	1,1	1,3	1,5	1,6	1,7	1,7		
			NPSH	m			1,1	1,4	2,1	3,1	4,9	8,2		
ILP 40 160B	2,2	3	H	m	29,9	29,9	29,7	29,3	28,6	27,6	26,2	24,6	22,5	
			Efficiency	%	0	18,6	31,5	40,1	47,1	51,6	54,1	55,5	55,3	
			P2	kW	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2	2,2	2,3	
			NPSH	m				1,6	2,2	2,6	3,3	4,4	6	
ILP 40-160A	3	4	H	m	36,4	36,3	36,1	35,6	34,8	33,6	31,9	29,9	27,4	
			Efficiency	%	0	18,6	31,5	40,1	47,1	51,6	54,1	55,5	55,3	
			P2	kW	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	
			NPSH	m				1,6	2,2	2,6	3,3	4,4	6	
ILP 40 200C	4	5,5	H	m	42,6	42,6	42,3	42	41,3	40,7	39,9	38,7	37,3	35,7
			Efficiency	%	0	15,2	26,1	34,9	42,4	47,5	51,2	54,6	56,6	58
			P2	kW	1,7	2	2,4	2,7	3	3,2	3,5	3,7	4	4,1
			NPSH	m				1,4	1,8	2,1	2,8	3,4	4,5	5,8
ILP 40 200B	5,5	7,5	H	m	50,6	50,6	50,2	49,8	49	48,2	47,3	45,9	44,3	42,3
			Efficiency	%	0	15,2	26,1	34,9	42,4	47,5	51,2	54,6	56,6	58
			P2	kW	2,4	2,8	3,2	3,5	3,9	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5
			NPSH	m				1,4	1,8	2,1	2,8	3,4	4,5	5,8
ILP 40-200A	7,5	10	H	m	59,1	59,1	58,7	58,2	57,3	56,4	55,3	53,7	51,8	49,5
			Efficiency	%	0	15,2	26,1	34,9	42,4	47,5	51,2	54,6	56,6	58
			P2	kW	2,9	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,6	6	6,3
			NPSH	m				1,4	1,8	2,1	2,8	3,4	4,5	5,8